YANASE

ヤナセの除雪機 2013/2014

スノースロワー

http://www.yanase-sanki.co.jp/snow/

雪国の暮らしを守り続けて44年。

雪国の暮らしを守り続けて44年。ヤナセの除雪機「スノースロワー」は、
その豊富な実績で培われた技術力が随所に活かされています。
パワフルな除雪力に加え、安全性や耐久性などにも徹底して
こだわり、高性能・高品質を追求し続けています。
もっとパワフルに、もっと安全に。冬の除雪作業を
力強くサポートする“頼れる一台”が
きっと見つかります。

使う人の立場になった機能性とサポート体制。

手を放すと停止する安全装置「デットマンコントロール」を全機種に搭載。

コンパクトにまとめられた操作パネルは、女性の方でも簡単に操作でき、快適な除雪で作業効率もUPします。

※写真はY8-9GXの操作パネルです

ハンドル式

※7-9Gの除雪クラッチはレバー式です

◎対象モデル　Y7-9G、Y8-9GX、Y8-11GX、Y8-9GR、Y8-11GR

走行クラッチ（ハンドル左）と除雪クラッチ（ハンドル右）という2本のハンドルレバーを操作することで、安全を確保するハンドル式〔デッドマンコントロール〕を採用。移動中や除雪をしているときでも、左右のクラッチから手を放せば、本機はすぐに停止します。

レバー&ループハンドル式

◎対象モデル　Y9-16G、Y9-18D、Y11-25DK

変速レバーとループハンドルの操作で安全を確保するレバー&ループハンドル式〔デットマンコントロール〕を採用。移動中または、除雪しているときでも走行レバーとループハンドルから手を放せば本機はすぐ停止します。

レバー&ハンドル式

◎対象モデル　Y9-14Gs、Y9-16Gs、Y10-18G、Y10-22G

変速レバーを握るだけで安全を確保するレバー&ハンドル式〔デットマンコントロール〕を採用。移動中でも除雪しているときでも変速レバーから手を放せば本機はすぐ停止します。（Y9−14Gs、Y9−16Gsはエンジンが停止）

万が一のときのために、3つの安全

※安全装置は、機種により異なります。

1 緊急停止スイッチ

◎「あっ危ない！」というときにこのスイッチを押せば、エンジンはすぐに停止します。（コンパクトモデル以外の機種）

2 セーフティバーとセーフティレバー

◎後進時に転んでも、セーフティバーの作動により本機は停止します。（Y11-25DK）

◎セーフティレバーは、後進時機械に挟まれても、本機は停止します。（Y9-14Gs、Y9-16Gs、Y10-18G、Y10-22G）

3 セーフティスイッチ

◎エンジン始動時の安全確保のため、変速レバーが「中立」と、オーガクラッチレバーが「切」の位置でのみエンジンを始動することができます。

〈 オプション 〉

※表示のオプションの価格は全て消費税込みの価格です。

保管用ボディカバー

稼働後屋外に保存する場合やシーズンオフの保管時のカバー。

- Y7-9G用（999-9996-19）……¥11,550
- Y8-9GX/Y8-11GX/Y8-9GR/Y8-11GR用（999-9996-20）‥¥12,600
- Y9-14Gs/Y9-16Gs/Y9-16G/Y9-18D用（999-9996-21）…¥14,700
- Y10-18G/Y10-22G用（999-9996-22）……¥18,900
- Y11-25DK用（999-9996-23）……¥21,000

除雪機補修用スプレーラッカー（赤色）

オーガケース、シュート、ボディの補修用塗料（赤）です。

- Y7-9G〜Y11-28D用（999-9994-7）……¥2,100
- 旧型（大型機）用（999-9994-8）……¥2,100
- Y7-9G〜Y11-25DK（新色）用（999-9994-9）¥2,100

小型 TYPE

機動力と経済性に
優れた
コンパクトタイプ

小型機に強力エンジンを搭載したシンプルモデル

Y7-9G

空冷単気筒／ガソリンエンジンタイプ

最大出力	除雪能力
10.5馬力	50t/時

- 除雪高：450mm
- 投雪距離：最大15m

※オーガ昇降はガスシリンダー手動式
※方向転換は手動式

456,750円 (税込)（本体価格 435,000円）

小さなボディに
頼もしい力を秘めた
自信作

除雪幅 700mm

使いやすさと経済性を追求したベーシックタイプ

Y8-9GX

空冷単気筒／ガソリンエンジンタイプ

最大出力	除雪能力
10.5馬力	56t/時

- 除雪高：500mm
- 投雪距離：最大16m

580,650円 (税込)（本体価格 553,000円）

コンパクトなボディに、ゆとりのパワーをプラス

Y8-11GX

空冷単気筒／ガソリンエンジンタイプ

最大出力	除雪能力
11.5馬力	65t/時

- 除雪高：560mm
- 投雪距離：最大17m

687,750円 (税込)（本体価格 655,000円）

確かな除雪力と
使いやすさを追求した
ロングセラー

除雪幅 800mm

（写真はY8-9GXです）

パワフルなロビンエンジン搭載のモデル

Y8-9GR

空冷単気筒／ガソリンエンジンタイプ

最大出力	除雪能力
9.0馬力	52t/時

- 除雪高：500mm
- 投雪距離：最大15m

614,250円 (税込)（本体価格 585,000円）

新型油圧機構採用のロビンエンジン搭載のモデル

Y8-11GR

空冷単気筒／ガソリンエンジンタイプ

最大出力	除雪能力
11馬力	60t/時

- 除雪高：560mm
- 投雪距離：最大17m

724,500円 (税込)（本体価格 690,000円）

自慢のロビンエンジンが
ハイパワーを生み出す
人気モデル

除雪幅 800mm

（写真はY8-11GRです）

スノースロワー シリーズ 主要機能

- **ワークライト**
  夜間作業時に除雪方向を明るく照らし、作業の安全を守りながら、確実に作業できます。
- **電動ワンタッチシュート**
  除雪する雪の投雪距離を、レバーひとつで調節可能な電動シュート。効率的に作業ができます。
- **電動旋回シュート**
  除雪する雪の投雪方向を電動で旋回させることにより、除雪作業を効率的に行えます。
- **電動油圧/油圧式オーガ昇降**
  レバー操作で除雪する雪の深さを自由に変えられます。
- **油圧式オーガローリング**
  レバー操作でオーガの傾きを自由に変えられます。

中型 TYPE

地域や雪質などを
選ばない高性能な
万能タイプ

広いスペースも快適に除雪する14馬力エンジン搭載

Y9-14Gs

空冷V型2気筒／ガソリンエンジンタイプ

最大出力	除雪能力
14馬力	85t/時

- 除雪高：600mm
- 投雪距離：最大18m

1,071,000円（税込）（本体価格 1,020,000円）

パワフルな除雪力が自慢の16馬力タイプ

Y9-16Gs

空冷V型2気筒／ガソリンエンジンタイプ

最大出力	除雪能力
16馬力	90t/時

- 除雪高：600mm
- 投雪距離：最大20m

1,197,000円（税込）（本体価格 1,140,000円）

本格的なデットマン装置装備で、使いやすさを重視したモデル

Y9-16G

空冷V型2気筒／ガソリンエンジンタイプ

最大出力	除雪能力
16馬力	90t/時

- 除雪高：600mm
- 投雪距離：最大20m

1,275,750円（税込）（本体価格 1,215,000円）

常に安定した力を発揮する
ガソリンエンジンを採用

除雪幅 900mm

（写真はY9-14Gsです）

19馬力のディーゼルエンジン搭載の高性能モデル

Y9-18D

水冷3気筒／ディーゼルエンジンタイプ

最大出力	除雪能力
19馬力	100t/時

- 除雪高：600mm
- 投雪距離：最大22m

1,732,500円（税込）（本体価格 1,650,000円）

パワーと経済性を兼ね備えた
ディーゼルエンジンを搭載

除雪幅 900mm

■ HST（油圧式無段変速）
レバーを操作するだけで、前進・後進を低速から無段階に調節可能です。

■ 燃料ゲージ
燃料タンク内の燃料残量が、外部から一目で確認できますので安心して作業が行えます。

『安全装置』について

■ ハンドル式「デッドマンコントロール」
左右のハンドルレバーの操作で安全装置が働く、「デッドマンコントロール」を装備しました。

■ レバー&ハンドル式「デッドマンコントロール」
変速レバーを握るだけの操作で安全装置が働く、「デッドマンコントロール」を装備しました。

■ レバー&ループハンドル式「デッドマンコントロール」
走行レバーとループハンドルの操作で安全装置が働く、「デッドマンコントロール」を装備しました。

大型 TYPE

豪雪地帯で大活躍する
パワフル&高機能
タイプ

実力の18馬力をお求めやすい価格で

Y10-18G

空冷V型2気筒／ガソリンエンジンタイプ

最大出力	除雪能力
18馬力	115t/時

- 除雪高：600mm
- 投雪距離：最大25m

1,438,500円（税込）（本体価格 1,370,000円）

（写真はY10-18Gです）

頑固な雪にも負けない、パワフルな除雪力

Y10-22G

空冷V型2気筒／ガソリンエンジンタイプ

最大出力	除雪能力
23馬力	130t/時

- 除雪高：600mm
- 投雪距離：最大25m

1,548,750円（税込）（本体価格 1,475,000円）

どんな雪にも対応できる
高出力のガソリンエンジン

除雪幅
1,000 mm

豪雪地帯でも活躍する頼もしい除雪パワー

Y11-25DK

水冷3気筒／ディーゼルエンジンタイプ

最大出力	除雪能力
25.2馬力	165t/時

- 除雪高：700mm
- 投雪距離：最大25m

2,625,000円（税込）（本体価格 2,500,000円）

圧倒的な除雪能力を誇る
最強のディーゼルエンジン

除雪幅
1,100 mm

燃料タンク台（折りたたみ式）

燃料補給時のタンク台を
ボンネット内に装備しました。

安全のために

◎ご使用前には必ず取扱説明書を
お読みください。
◎運転中は常に周囲に注意し、特にお子様や
ペットを近づけないように気をつけてください。
◎点検・整備時は必ずエンジンを
停止してください。

※外観および仕様は予告なく変更する場合があります。
※ボディカラーは印刷により異なって見える場合があります。※投雪距離や除雪能力は雪質などの作業条件により異なります。

正しい操作で安全除雪

スノースロワー性能・諸元表

名称		Y7-9G	Y8-9GX	Y8-9GR	Y8-11GX	Y8-11GR
型式		Y7-9G	Y8-9GX	Y8-9GR	Y8-11GX	Y8-11GR
性能	除雪幅	700mm	800mm	800mm	800mm	800mm
	除雪高	450mm	500mm	500mm	560mm	560mm
	除雪能力	50t/h	56t/h	52t/h	65t/h	60t/h
	投雪能力 距離	最大15m	最大16m	最大15m	最大17m	最大17m
	投雪能力 範囲	左95度 右105度	左右各110度	左右各110度	左右各110度	左右各110度
除雪装置	オーガ昇降装置	ガスシリンダー手動式	電動油圧式	油圧式	電動油圧式	油圧式
	オーガローリング装置	なし	なし	なし	なし	なし
エンジン	形式	空冷単気筒OHV	空冷単気筒OHV	空冷単気筒OHV	空冷単気筒OHV	空冷単気筒OHV
	最大出力	7.7kw(10.5PS)/3,600rpm	7.7kw(10.5PS)/3,600rpm	6.6kw(9PS)/3,600rpm	8.5kw(11.5PS)/3,600rpm	8.1kw(11PS)/3,600rpm
	使用燃料	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン
	始動方式	12Vセルモーター	12Vセルモーター	12Vセルモーター	12Vセルモーター	12Vセルモーター
機体寸法	全長×全幅×全高	1,360×705×1,057mm	1,710×800×1,425mm	1,720×800×1,425mm	1,710×800×1,425mm	1,720×800×1,425mm
重量	重量	155kg	215kg	245kg	225kg	255kg
希望小売価格(税抜価格)		456,750円(435,000円)	580,650円(553,000円)	614,250円(585,000円)	687,750円(655,000円)	724,500円(690,000円)

名称		Y9-14Gs	Y9-16Gs	Y9-16G	Y9-18D
型式		Y9-14Gs	Y9-16Gs	Y9-16G	Y9-18D
性能	除雪幅	900mm	900mm	900mm	900mm
	除雪高	600mm	600mm	600mm	600mm
	除雪能力	85t/h	90t/h	90t/h	100t/h
	投雪能力 距離	最大18m	最大20m	最大20m	最大22m
	投雪能力 範囲	左右各110度	左右各110度	左右各110度	左右各110度
除雪装置	オーガ昇降装置	油圧式	油圧式	油圧式	油圧式
	オーガローリング装置	油圧式 角度・左右各9度	油圧式 角度・左右各9度	油圧式 角度・左右各9度	油圧式 角度・左右各9度
エンジン	形式	空冷V型2気筒OHV	空冷V型2気筒OHV	空冷V型2気筒OHV	水冷3気筒
	最大出力	10.3kw(14PS)/3,600rpm	11.8kw(16PS)/3,600rpm	11.8kw(16PS)/3,600rpm	14.3kw(19PS)/3,050rpm
	使用燃料	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	軽油
	始動方式	12Vセルモーター	12Vセルモーター	12Vセルモーター	12Vセルモーター
機体寸法	全長×全幅×全高	1,925×900×1,444mm	1,925×900×1,444mm	1,855×900×1,444mm	2,123×900×1,444mm
重量	重量	350kg	350kg	350kg	470kg
希望小売価格(税抜価格)		1,071,000円(1,020,000円)	1,197,000円(1,140,000円)	1,275,750円(1,215,000円)	1,732,500円(1,650,000円)

名称		Y10-18G	Y10-22G	Y11-25DK
型式		Y10-18G	Y10-22G	Y11-25DK
性能	除雪幅	1,000mm	1,000mm	1,100mm
	除雪高	600mm	600mm	700mm
	除雪能力	115t/h	130t/h	165t/h
	投雪能力 距離	最大25m	最大25m	最大25m
	投雪能力 範囲	左右各140度	左右各140度	左右各140度
除雪装置	オーガ昇降装置	油圧式	油圧式	油圧式
	オーガローリング装置	油圧式 角度・左右各9度	油圧式 角度・左右各9度	油圧式 角度・左右各9度
エンジン	形式	空冷V型2気筒OHV	空冷V型2気筒OHV	水冷3気筒
	最大出力	13.3kw(18PS)/3,600rpm	16.9kw(23PS)/3,600rpm	18.4kw(25.2PS)/3,000rpm
	使用燃料	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	軽油
	始動方式	12Vセルモーター	12Vセルモーター	12Vセルモーター
機体寸法	全長×全幅×全高	2,111×1,027×1,780mm	2,111×1,027×1,780mm	2,410×1,140×1,800mm
重量	重量	490kg	490kg	675kg
希望小売価格(税抜価格)		1,438,500円(1,370,000円)	1,548,750円(1,475,000円)	2,625,000円(2,500,000円)

◎この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

除雪機安全規格

除雪機安全協議会では、安全な歩行型除雪機を消費者に供給するため、歩行型ロータリ除雪機の安全規格(自主規格)を制定しています。ヤナセの「スノースロワー」は、全機種歩行型ロータリ除雪機の安全規格に適合した製品として、「SSSマーク」を表示しています。

除雪機 安全規格 SSS B104-2009

賠償責任保険

ヤナセの除雪機は操作性と安全性がテーマです。除雪中に思わぬ事故に遭った場合、第三者への補償が必要になります。「スノースロワー納入報告書」をご提出いただいた皆様を補償の対象とさせていただいております。

◎対人1億円／対物500万円

●スノースロワーのご用命・ご相談は

お問い合わせ

札幌 TEL.(011)231-2313 FAX.(011)261-8411

東北 TEL.(0235)23-0319 FAX.(0235)23-0399

東京 TEL.(03)3553-4270 FAX.(03)3553-4275

good new days 人間らしい美しい未来を

ヤナセ

総発売元
ヤナセ産業機器販売株式会社
〒104-0033 東京都中央区新川2-13-11
TEL.(03)3553-4270(代表)
製造元 株式会社コンマ製作所